



BRIX

IHR PARTNER IN ALLEN BODENBEARBEITUNGSFRAGEN

Moderner dreibalkiger Grubber für die flache, mitteltiefe und tiefe Bodenbearbeitung



Schwergrubber

SMARD

Serienausstattung

- Rahmenhöhe 75 cm
- mittiger Balkenabstand 70 cm
- Rahmenstärke 100 x 100 x 8 mm
- Dreipunkt Kat II/III
- gedrehter Vierkantzinken 35 x 35 mm
- Doppelherzschar 130 mm
- gef. Zustreichzinken inkl. Randzustreicher
- Rohrpackerwalze Ø 500 mm

Scharvarianten

- Doppelherzschar 180 mm
- gedrehtes Meißelschar 75 mm (Abbildung)
- Gänsefußschar

Walzenoptionen

- Rohrpackerwalze Ø 600 mm
- Doppelwalze Rohr/Flach Ø 400 mm
- Ringrohrwalze mit Zwischenstriegel (Abbildung)
- Multipackerwalze MPW Ø 550 mm

SMARD



35 mm starker Spiralfederzinken (optional 40 mm stark)

Der stabile, wartungsfreie Vierkantzinken weicht Hindernissen sowohl nach hinten wie auch zur Seite aus! Durch die ständige Vibration wird der Boden gelockert und intensiv gekrümelt. Ausreichend Untergriff sorgt für guten Einzug des Zinkens in den Boden! Für schwierigste Bodenverhältnisse kann optional der 40 mm starke Zinken eingesetzt werden!

Einfache Tiefeneinstellung

Einfachste Tiefeneinstellung des Grubbers mittels Steckbolzen. Das Gewicht des Grubbers lagert auf der Packerwalze wodurch eine gute Rückverfestigung erzielt wird! Gleichzeitig werden die gefederten Zustreichzinken in der Höhe mitverstellt!



Gefedeter Zustreichzinken inklusiver Randzustreicher

Gute Einebnung der Dämme durch den gefederten Zustreichzinken! Wartungsfrei und verschleißarm sorgt dieser inklusiv dem Randzustreicher für eine ebene Ackerfläche! Eine individuelle Einstellung über separate Bolzen lassen den Striegel an jeden Boden anpassen!

Typ	Arbeitsbreite	Transportbreite	Anzahl Zinken	PS-Bedarf	Gewicht in kg
SMARD 300	3,00 m	3,00 m	13	100	1410
SMARD 400 *	4,00 m	4,00 m	17	120	1800
SMARD 400 H	4,00 m	3,00 m	17	150	2100
SMARD 450 H	4,50 m	3,00 m	19	180	2320
Zusatzausstattung					
gedrehtes Meißelschar statt Doppelherzschar					
Zinken 40 x 40 mm statt 35 x 35 mm					
Rohrpackerwalze Ø 600 mm statt Ø 500 mm					
Doppelwalze Rohr / Flach Ø 400 mm					
Dachringwalze Ø 600 mm					
Multipackerwalze Ø 550 mm					
Ringrohrwalze mit Zwischenstriegel					

*Achtung! Beim Transport auf öffentlichen Straßen bitte die STVZO beachten!

Technische Daten annähernd und unverbindlich.